

### Produktbezeichnung

DE 800 schwarz

DE 800 Silber

Artikel Nr. 332-0111

Artikel Nr. 332-0112

### Produktbeschreibung

Die multifunktionalen und fokussierbaren 800 Watt Tageslichtscheinwerfer kobold DE 800 können je nach Bedarf mit den entsprechenden Reflektoren bestückt werden. Mit dem gewählten Vorsatz wird aus dem Leuchtenkopf eine vollwertige PAR- oder Open Face Leuchte. Der Umbau erfolgt schnell und ohne Werkzeug mit einem Rastmechanismus. Das optimierte Design der Reflektoren erreicht eine hohe Lichtleistung und Gleichmässigkeit der Ausleuchtung. Der ergonomisch positionierte Drehknopf ermöglicht eine Fokussierung von 12-70°. Diese Tageslichtleuchten überzeugen durch solide Ausführung, kompakte Abmessungen und maximale Betriebssicherheit, im Innen- und Aussenbereich. Das Gehäuse ist aus hochfestem Aluminium gefertigt und ist mit einer verriegelten Fassung für einseitig gesockelte HMI/MSR Brenner mit hohem Wirkungsgrad ausgerüstet. Die Zündeinheit ist hermetisch verschlossen und erlaubt Kalt- und Heissstarts auch in feuchter Umgebung. Weitere Merkmale sind das geringe Gewicht und die kompakten Abmessungen, Reflektorzubehör ohne Streulicht, hitzebeständiges Keramik-Schutzglas, Schutzgrad IP54.

### Technische Daten

Leistung	800 Watt
Lampensockel	G22
Fokussierbereich (mit Open Face Reflektor)	12° - 70°
Lichtleistung mit Open Face Reflektor (3 m)	Spot 56200 lux / Flood 4000 lux
Lichtleistung mit Par Reflektor ohne Streuscheibe 5° (3 m)	320000 lux
Lichtleistung mit Par Reflektor mit NSP Streuscheibe 9° (3 m)	135100 lux
Lichtleistung mit Par Reflektor mit MFL Streuscheibe 21° x 60° (3 m)	12000 lux
Lichtleistung mit Par Reflektor mit WFL Streuscheibe 14° x 24° (3 m)	50500 lux

## Datenblatt

---

Lichtleistung mit Par Reflektor mit VWFL Streuscheibe 66° (3 m)	Spot 4590 lux / Flood 2420 lux
Schutzklasse	I
Schutzgrad (mit montiertem Reflektor)	IP54
Abmessungen L x B x H	226 x 300 x 415 mm
Gewicht ohne Reflektor	3.9 kg
Kabellänge	0.6m
Stativanschluss	nach Wunsch

### Anwendungsbereich

Die fokussierbaren Mehrzweckleuchten DE 800 können mit dem entsprechenden Reflektor als vollwertige Open Face- oder PAR Leuchte. Sie entsprechen dem Schutzgrad IP 54 und sind für alle Anwendungen im Innen- und Aussenbereich bestens geeignet.

### Zubehör

Leuchtenkabel 7.5m (25ft)	Artikel Nr. 742-0599
Brenner 800 Watt	Artikel Nr. 633-7406
Open Face-Reflektor schwarz	Artikel Nr. 741-0591
Open Face-Reflektor Silber	Artikel Nr. 741-0592
PAR-Reflektor schwarz	Artikel Nr. 741-0580
PAR-Reflektor Silber	Artikel Nr. 741-0581
4-Flügelator zu DW 800 schwarz	Artikel Nr. 741-0731
4-Flügelator zu DW 800 Silber	Artikel Nr. 741-0734
Konversionsfilter (3200 K)	Artikel Nr. 713-0512
Diffusionsfilter	Artikel Nr. 713-0513
Streuscheiben Set (4 Stk)	Artikel Nr. 713-0527
Fresnellinse	Artikel Nr. 713-0534